

RT-TDC Roof System vrták s dorazem

Speciální kuželový vrták s dorazem pro střešní upevňovací systém ROOFSYSTEM



Certifikáty



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Samovyrovňovací vrták umožňuje rychlé a snadné vrtání v označeném místě
- Zvýšený úhel břitů na 160° vyústil v rychlejší vrtání do betonu
- Velmi hluboké uložení karbidového břitu významně zvyšuje spolehlivost spoje s jádrem vrtáku a zvyšuje tak jeho kvalitu
- Kuželové spojení vrtačka s adaptérem SDS-Plus umožňuje převést 100% nárazové síly
- Prstenec pracujících na principu omezovače umožňuje vrtání v konstantní hloubce
- Řezy v omezovači usnadňují vrtání přes izolaci bez likvidace izolace kolem vrtáku

Použití

- Vrtání otvorů v izolaci pro fasádní a střešní kotevní prvky
- Přizpůsobené k práci s adaptérem RoofSystem

Podkladový materiál

- Beton
- Přírodní kámen
- Plná cihla

Související výrobky

- R-GOK
- GOK75, GOK75-N + WBT Střešní upevňovací systém
- GOK, GOK-N + WBT Střešní upevňovací systém



Logistické údaje

Index	Průměr vrtáku	Délka	Pracovní délka	Množství	Hmotnost jednotkového balení	Hmotnost hromadného balení	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	kg	kg	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.12	1.44	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.09	1.10	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.16	1.87	5906675097756