


R-ITS-Z Pouzdra s s vnitřním závitem

Objímka s vnitřním závitem ke kotvení drážkovaných prvků s použitím lepení kotvy



Informace o produktu

Vlastnosti a výhody

- Možnost mnohonásobného ukotvení tyče do pouzdra v otvoru
- Vysoké parametry únosnosti
- Nevelký rozestup spojek, možnost použití blízko hrany
- Bez napětí v podkladu před upevněním prvku
- K dostání z uhlíkové oceli a nerezové oceli

Použití

- Upevňování závitových tyčí a šroubů
- Ochranné zábrany
- Dočasné práce/lešení

Podkladový materiál

K použití do:

- Beton bez trhlin C20/25-C50/60

Způsob montáže



1. Po vstříkávání pryskyřice okamžitě vložte dutinku kotvy, pomalu a s lehkým točivým pohybem, s ní pohybujte, dokud nebude v jedné rovině s povrchem
2. Odstraňte přebytečnou pryskyřici, nechte ukotvení v klidu, dokud neuplyne čas potřebný k vytvrzení.
3. Otvor vyplníme pryskyřicí po doporučenou úroveň (je třeba postupovat dle montážního návodu pro příslušný typ pryskyřice)
4. [Czech]: Powoli włożyc tuleję do otworu z żywicy do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. [Czech]: Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Nasadíme kotvený díl a dotáhneme matici na požadovanou hodnotu utahovacího momentu.
7. Po vstříkování pryskyřice okamžitě vložte dutinku kotvy, pomalu a s lehkým točivým pohybem, s ní pohybujte, dokud nebude v jedné rovině s povrchem
8. (Při instalaci s vrtačkou, vložte nástroj pro nastavení do dutinky a otáčejte ve směru vrtání dovnitř.)
9. Odstraňte přebytečnou pryskyřici, nechte ukotvení v klidu, dokud neuplyne čas potřebný k vytvrzení.

Informace o produktu

Rozměry	Produkt	Kotva			Upevňovací prvek		Průměr
		Průměr zdičky	Délka	Vnitřní délka závitu	Maximální tloušťka	Průměr otvoru	
		d	L	l_g	$h_{nom, std}$	d_i	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
M6	R-ITS-Z-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-Z-08075	12	75	25	-	9	-
	R-ITS-Z-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-Z-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-Z-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-Z-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-Z-16125	24	125	50	-	18	-

Logistické údaje

Rozměry	Produkt	Kotva	Množství (ks)			Hmotnost [kg]			Kódy ean
		Délka [mm]	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	Jednotkové balení	Hromadné balení	Paleta	
M6	R-ITS-Z-06075	75	10	10	5600	0.41	0.41	260.7	5010445606205
M8	R-ITS-Z-08075	75	10	10	5600	0.56	0.56	344.2	5906675087719
	R-ITS-Z-08090	90	10	160	5600	0.70	11.2	422.0	5010445606236
M10	R-ITS-Z-10075	75	10	10	5600	0.94	0.94	558.6	5010445606243
	R-ITS-Z-10100	100	10	160	3360	1.36	21.7	486.0	5010445606267
M12	R-ITS-Z-12100	100	6	6	2016	1.19	1.19	429.6	5906675087726
M16	R-ITS-Z-16125	125	6	6	2016	2.0	2.0	699.3	5906675087733