

[English]: MN-70-55 Poziomnica anodowana Gold, 90°, 0°, 45°, uchwyt, magnesy

[English]: Produkcowane w Polsce, wysokiej jakości - poziomnice anodowane Gold o dokładności pomiaru do 0,4 mm/m.



Features & benefits

- Measurement accuracy up to 0.4 mm/m.
- Very good value for money and functionality.
- Polish production guarantees the highest precision of workmanship and its repeatability.
- [English]: Mocne magnesy ułatwiający wykonanie pomiaru.
- All products have certificates confirming the quality and parameters.
- [English]: 3 libelle pokazujące pion, poziom i 45°.
- Spirit level without sharp edges, made of high-quality acrylic glass, can be easily and quickly cleaned of dirt.
- The anodized coating protects the aluminum spirit level, creating an abrasion resistant, hard and tight protective layer.
- [English]: Ergonomic handles allow for easy transport and holding during work.
- [English]: 100 lat gwarancji na mocowanie i osadzenie libell.
- [English]: Odbojniki z wysokoudarowego tworzywa amortyzującego uderzenia.
- [English]: Płyn na bazie alkoholu wypełniający libelle jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.
- [English]: Libelle DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbitiem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.

Applications

- [English]: Poziomnice przeznaczone do prac budowlanych.

Users

- Tilers
- Bricklayers
- DIY enthusiasts
- Gypsum plasterers
- Plumbers

Technical properties

Index	Length	Precision	Width	Height	Box	Outer	Box weight	Outer weight	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[pcs]	[pcs]	[kg]	[kg]	
MN-70-556	60	0.4	28	62	1	5	0.62	3.1	59066754649 61
MN-70-558	80	0.4	28	62	1	5	0.82	4.1	59066754649 78
MN-70-560	100	0.4	28	62	1	5	1.03	5.2	59066754649 85
MN-70-562	120	0.4	28	62	1	5	1.24	6.2	59066754649 92
MN-70-565	150	0.4	28	62	1	5	1.56	7.8	59067570019 23
MN-70-570	200	0.4	28	62	1	5	2.1	10.4	59067570019 30