

RT-IS Vasos de impacto extendidos 1/2"

Accesorios de percusión para soportar grandes fuerzas de torsión



Información del producto

Características y ventajas

- El acero especial S2 con la especificación 65SiMoCr4 aumenta la vida útil del producto y garantiza una alta dureza y resistencia al impacto.
- El asiento perfectamente fresado permite una buena sujeción lateral de los tornillos y pernos durante el atornillado.
- La mayor longitud del vaso permite apretar los sujetadores en lugares difíciles de alcanzar.
- Un revestimiento adicional de manganeso-fosfato de color negro protege el producto contra la corrosión.
- El conector de 1/2" permite trabajar con la mayoría de las llaves de impacto disponibles en el mercado.



Aplicación

- Atornillado de tornillos y pernos con cabeza hexagonal, entre otros, tornillos para hormigón
- Adaptado al trabajo con llave de impacto 1/2"

Productos relacionados

- R-LX-H-ZF tornillo zink flake con cabeza hexagonal
- R-LX-H-ZP tornillo galvanizado con cabeza hexagonal
- R-LX-HF-ZP tornillo galvanizado para hormigón con cabeza hexagonal con brida



Especificaciones logísticas

Índice	Tamaño	Diámetro externo	Longitud	Cantidad	Longitud	Peso del envase unitario	Peso del empaque exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[pza]	[mm]	kg	kg	
RT-IS-10-1/2L	10	30	78	1		1.68	10.08	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	30	78	1		1.94	11.66	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	30	78	1		1.99	11.95	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	30	78	1		2.02	12.10	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	30	78	1		2.26	13.54	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	30	78	1		2.52	15.12	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	30	78	1		3.24	19.44	5906675403106
RT-IS-21-1/2L	21	30	78	1		3.24	19.44	5906675466316
RT-IS-24-1/2L	24	30	78	1		4.08	24.48	5906675471464
RT-IS-ADAP-1/2				1	70	0.10	2.00	5906675403038