

R-RAWL-PN-90 Clavadora neumática de tambor

Pistola de clavado neumática de tambor para la producción de palés, envases de madera, vallas y accesorios de madera



Certificados



Información del producto

Características y ventajas

- La gama de clavos de 50 a 90 mm garantiza una gran versatilidad de aplicaciones.
- Ergonómico y equilibrado, reduce significativamente la fatiga del operador.
- Resguardo del depósito y tubo para mayor seguridad.
- Bajo rebote para mayor comodidad de uso.
- Capacidad del depósito de 300 clavos, lo que reduce la cantidad de tiempo de inactividad durante el trabajo.
- El diseño especial del escape proporciona un ruido extremadamente bajo durante la operación.

Aplicación

- Producción de palés, envases y accesorios de madera
- Montaje de suelos y terrazas
- Montaje de fachadas de madera

Productos relacionados

- R-GDP Clavos sobre alambre
- R-RAWL-C50 Compresor con aceite
- R-RAWL-C50-10 Compresor con aceite
- R-RAWL-C100-P Compresor con aceite

Material de sustrato

- Madera
- Contrachapado
- Madera
- conglomerado

El juego incluye

- R-RAWL-PN-90 Clavadora neumática de tambor
- Juntas de repuesto
- Manual de usuario
- Gafas de seguridad



Especificaciones logísticas

| Índice | Fuente de alimentación | Tipo de depósito | Ángulo del depósito | PESO | Rango de diámetros del conector | Rango de longitudes del conector | Nivel de ruido | Presión máx. | Presión de trabajo del dispositivo | Capacidad del depósito | Medidas | Peso del envase unitario | Peso del embalaje exterior | EAN |
|--------------|------------------------|------------------|---------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | [grados] | [kg] | [mm] | [mm] | [dB] | [bar] | [bar] | [clavo] | [mm] | kg | kg | |
| R-RAWL-PN-90 | Aire comprimido | Tambor | 16 | 4.32 | 2.5 - 3.3 | 50 - 90 | 95.1 | 8 | 5 - 7 | 300 | 350x130 x360 | 5.63 | 22.51 | 5906675 097459 |