

R-RAWL-PRN-45 Clavadora neumática de tambor

Pistola de clavado neumática de tambor para el montaje de tejas bituminosas, películas y membranas para tejado



Certificados



Información del producto

Características y ventajas

- La gama de clavos de 22 a 90 mm garantiza una gran versatilidad de aplicaciones.
- Bajo rebote para mayor comodidad de uso.
- El ajuste de profundidad sin llave garantiza un montaje preciso.
- Ergonómico y equilibrado, reduce significativamente la fatiga del operador.
- Ligero y fácil de maniobrar, lo que permite aumentar la eficiencia y mejorar las condiciones de uso diario.
- La placa guiada garantiza la perpendicularidad de la herramienta en relación con la superficie del techo.
- El resguardo del depósito proporciona seguridad y fiabilidad de funcionamiento.

Aplicación

- Montaje de tejas bituminosas en sustratos de madera y derivados de madera
- Fijación de películas para tejados, membranas aislantes de vapor y viento

Productos relacionados

- R-RAWL-C50 Compresor con aceite
- R-RAWL-C50-10 Compresor con aceite

Material de sustrato

- Madera
- Contrachapado
- Madera
- onglomerado

El juego incluye

- R-RAWL-PRN-45 Clavadora neumática de tambor
- Juntas de repuesto
- Manual de usuario
- Gafas de seguridad



Especificaciones logísticas

Índice	Fuente de alimentación	Tipo de depósito	Ángulo del depósito	PESO	Rango de diámetros del conector	Rango de longitudes del conector	Nivel de ruido	Presión máx.	Presión de trabajo del dispositivo	Capacidad del depósito	Medidas	Peso del envase unitario	Peso del embalaje exterior	EAN
			[grados]	[kg]	[mm]	[mm]	[dB]	[bar]	[bar]	[clavo]	[mm]	kg	kg	
R-RAWL-PRN-45	Aire comprimido	Tambor	16	2.6	3.05	22 - 45	95.6	8	5-7	120	283x118 x269	3.58	17.88	5906675 097466