

RT-GS-W Barra de pegamento para pegar madera

Adhesivo en barra para el encolado de sustratos de madera, derivados de madera y cuero



Información del producto

Características y ventajas

- El diámetro de la cola de 12 mm permite el uso con la mayoría de las pistolas de cola disponibles en el mercado.
- Tiempo de unión muy corto, 30-35 segundos, permite un trabajo rápido.
- La longitud de 200 mm permite un tiempo de trabajo más largo con una barra de pegamento.
- El color miel del pegamento permite su uso en muchas áreas.
- No desprende un olor desagradable durante el trabajo.
- La resistencia a la temperatura de -5°C permite trabajar a bajas temperaturas.
- Temperatura de trabajo 170 °C - 210 °C.

Aplicación

- Para el encolado de sustratos de madera, derivados de madera y cuero

Material de sustrato

- Madera
- Contrachapado
- onglomerado
- OSB

Productos relacionados

- RT-GG-055 Pistola para pegamento 55W
- RT-GG-080 Pistola universal para pegamento 80W
- RT-GG-180 Pistola profesional para pegamento 180W



Especificaciones logísticas

Índice	Diámetro de la cola	Longitud	Cantidad	Peso del envase unitario	Peso del embalaje exterior	EAN
	[mm]	[mm]	[pza]	kg	kg	
RT-GS-W2	12	200	44	0.93	4.67	5906675145839
RT-GS-W2B	12	200	10	0.21	3.20	5906675314822