

R-RAWL-PN-57 Clavadora neumática de tambor

Pistola de clavado neumática de tambor para la producción de palés, envases de madera, vallas y accesorios de madera



Certificados



Información del producto

Características y ventajas

- La gama de clavos de 25 a 57 mm garantiza una versatilidad de aplicaciones.
- La punta giratoria de escape de aire proporciona mayor seguridad en el trabajo.
- Ergonómico y equilibrado, reduce significativamente la fatiga del operador.
- Resguardo del depósito y tubo para mayor seguridad.
- Bajo rebote para mayor comodidad de uso.
- Capacidad del depósito de 400 clavos, lo que reduce significativamente la cantidad de tiempo de inactividad durante el trabajo.

Aplicación

- Producción de palés, envases y accesorios de madera
- Montaje de suelos y terrazas

Productos relacionados

- R-GDP Clavos sobre alambre
- R-RAWL-C50 Compresor con aceite
- R-RAWL-C50-10 Compresor con aceite
- R-RAWL-C100-P Compresor con aceite

Material de sustrato

- Madera
- onglomerado
- Contrachapado
- Madera

El juego incluye

- R-RAWL-PN-57 Clavadora neumática de tambor
- Juntas de repuesto
- Manual de usuario
- Gafas de seguridad



Especificaciones logísticas

| Índice | Fuente de alimentación | Tipo de depósito | Ángulo del depósito | PESO | Rango de diámetros del conector | Rango de longitudes del conector | Nivel de ruido | Presión máx. | Presión de trabajo del dispositivo | Capacidad del depósito | Medidas | Peso del envase unitario | Peso del embalaje exterior | EAN |
|--------------|------------------------|------------------|---------------------|------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------|
| | | | [grados] | [kg] | [mm] | [mm] | [dB] | [bar] | [bar] | [clavo] | [mm] | kg | kg | |
| R-RAWL-PN-57 | Aire comprimido | Tambor | 16 | 2.5 | 2.1 - 2.3 | 25 - 57 | 94 | 8 | 5-7 | 300 - 400 | 285x135 x285 | 3.63 | 18.14 | 5906675 252124 |