

RT-BIT-TORX25 Puntas largas tipo T25

Puntas Phillips 2 con rosca, diseñadas para la fijación del techo



Información del producto

Características y ventajas

- El acero especial S2 afecta la vida útil del producto.
- El cabezal de la punta se somete a un tratamiento térmico adicional que aumenta su dureza a 63 HRC.
- El cabezal de la punta fresado permite encajar en el asiento del tornillo.
- Un revestimiento anticorrosivo con un acabado satinado aumenta la resistencia al óxido.

Aplicación

- Aplicación de fijaciones para tejados planos

Productos relacionados

- R-WBT Tornillo para hormigón
- GOK + WX Sistema de fijación de tejado
- GOK + WO Sistema de fijación de tejado



Especificaciones logísticas

Índice	Medida	Longitud	Cantidad	Peso del envase unitario	Peso del embalaje exterior	EAN
		[mm]	[pza]	kg	kg	
RT-BIT-TORX25/100	T25	100	1	0.37	14.88	5906675026022
RT-BIT-TORX25/150	T25	150	1	0.56	22.56	5906675026039
RT-BIT-TORX25/200	T25	200	1	0.74	14.88	5906675026046
RT-BIT-TORX25/250	T25	250	1	0.94	18.72	5906675026053
RT-BIT-TORX25/350	T25	350	1	1.31	23.54	5906675026060
RT-BIT-TORX25/450	T25	450	1	1.66	19.87	5906675026077