


Punta dosificadora

Punta de dosificación R-NOZ-P



Información del producto

Características y ventajas

- La aplicación cómoda del anclaje durante el mezclado simultáneo de la resina y el endurecedor.
- Disponibles también con clip.
- Perfecto para el anclado en serie de las varillas roscadas o de refuerzo.
- Dosificación de volumen adecuado de la resina.

Aplicaciones

- Para distintos tipos de fijaciones en sistema encolado en hormigón y sustratos de mampostería macizos y huecos
- [Spanish]: Extending existing buildings and structures.
- [Spanish]: Rebar dowelling
- Perforación de taladros en hormigón, ladrillo y piedra
- Refuerzo y ampliación de edificios existentes
- Sistemas Copy-eco
- Adición de refuerzo faltante
- Anclaje de barras de refuerzo
- Conexiones de barra corrugada post-instaladas
- Montaje de encofrado
- Uniones a solapa
- [Spanish]: Renovation and modernization of bridges, buildings.

Material de sustrato

Aprobado para su uso en:

- Hormigón C12/15-C50/60

[Spanish]: Installation guide



1. Prepare resina para la aplicación.
2. Ajuste el pistón dosificador al diámetro del orificio
3. Inserte la manguera con el pistón dosificador en el orificio inferior.
4. Deseche unos 10 cm de resina sin mezclar, luego conecte el segundo extremo de la manguera al mezclador de resina.
5. Inicie la dispensación de resina: el pistón dosificador será empujado fuera del orificio.

Información del producto

Código de producto	Diámetro de perforación	
	[mm]	
R-NOZ-P-16-26	16-26	
R-NOZ-P-28-50	28-50	
R-NOZ-P-SET	16-50	

Especificaciones logísticas

Código de producto	Diámetro de perforación [mm]	Cantidad [ud.]			Peso [kg]			Códigos de barras
		Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	Envase unitario	Embalaje exterior	Paleta	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841