

RT-TDR Punte per tetto

Punte speciali per fissaggio a soffitto ROOFSYSTEM







Certificato



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantag-

- La piastra monoblocco in carburo, incrementa notevolmente la durata del trapano.
- I 3 punti simmetrici di contatto della punta con il materiale di supporto, permettono una foratura perfettamente diritta e cilindrica
- La punta ad angolo 135° consente la foratura nel cemento armato
- La sede molto profonda della piastra con carburo aumenta significativamente la durata della connessione alla carotatrice che migliora la qualità del trapano
- 3 aree per l'estrazione della polvere e la forma speciale facilitano la rimozione della polvere

Applicazioni

- Forare attraverso l'isolamento della facciata e del tetto
- Progettato per funzionare con l'adattatore del Sistema Copertura

Prodotti complementari

- RT-ADAP Espansore per sistema coperture
- R-GOK
- GOK, GOK-N + WBT Sistema fissaggio coperture
- GOK75, GOK75-N + WBT Sistema fissaggio coperture

Materiale di supporto

- Cemento
- Cemento armato
- · Pietra naturale
- Mattone pieno





Dati logistici

Indice	Diametro di fora- tura	Lunghezza	Lunghezza di la- voro	Quantità	Peso scatola	Peso imballo	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[pz]	kg	kg	
RT-TDR-50-110	5	110	50	1	0.04	21.00	5906675389691
RT-TDR-50-160	5	160	100	1	0.05	22.50	5906675389707