

RT-MAXR Trapano per tondini SDS MAX

La punta SDS max con 3 taglienti disposti simmetricamente consente di eseguire fori in cemento armato, cemento, pietra e mattoni duri



Certificato



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- La piastra monoblocco in carburo, incrementa notevolmente la durata del trapano
- Punta auto allineante, consente una rapida e semplice foratura dal punto segnato
- I 3 punti simmetrici di contatto della punta con il materiale di supporto, permettono una foratura perfettamente diritta e cilindrica
- La punta ad angolo 135° consente la foratura nel cemento armato
- La sede molto profonda della piastra con carburo aumenta significativamente la durata della connessione alla carotatrice che migliora la qualità del trapano

Applicazioni

- Forare calcestruzzo armato, mattoni duri

Prodotti complementari

- R-XPT ANCORANTE PASSANTE
- R-HPTII-ZF ANCORANTE PASSANTE IN ACCIAIO ZINCATURA LAMELLARE
- TFIX-8M Tassello per isolamento con chiodo in metallo

Materiale di supporto

- Cemento armato
- Cemento
- Mattone pieno
- Pietra naturale



Dati logistici

| Indice | Diametro di foratura | Lunghezza | Lunghezza di lavoro | Quantità | Peso scatola | Peso imballo | EAN |
|----------------|----------------------|-----------|---------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [pz] | kg | kg | |
| RT-MAXR-12/340 | 12 | 340 | 200 | 1 | 0.38 | 19.10 | 5906675416762 |
| RT-MAXR-12/540 | 12 | 540 | 400 | 1 | 0.48 | 19.08 | 5906675416779 |
| RT-MAXR-14/340 | 14 | 340 | 200 | 1 | 0.51 | 15.18 | 5906675416786 |
| RT-MAXR-14/540 | 14 | 540 | 400 | 1 | 0.40 | 20.15 | 5906675416793 |
| RT-MAXR-15/340 | 15 | 340 | 200 | 1 | 0.44 | 22.05 | 5906675416809 |
| RT-MAXR-15/540 | 15 | 540 | 400 | 1 | 0.59 | 17.79 | 5906675416816 |
| RT-MAXR-16/340 | 16 | 340 | 200 | 1 | 0.44 | 22.05 | 5906675416823 |
| RT-MAXR-16/540 | 16 | 540 | 400 | 1 | 0.59 | 17.79 | 5906675416830 |
| RT-MAXR-18/340 | 18 | 340 | 200 | 1 | 0.50 | 20.04 | 5906675416847 |
| RT-MAXR-18/540 | 18 | 540 | 400 | 1 | 0.72 | 21.54 | 5906675416854 |
| RT-MAXR-20/340 | 12 | 340 | 200 | 1 | 0.55 | 21.92 | 5906675416861 |
| RT-MAXR-20/540 | 20 | 540 | 400 | 1 | 0.82 | 20.48 | 5906675416878 |