

## R-DRG-V paper collated nails

Chiodi con gambo ad anello zincati per applicazioni su legno



Certificato



### Informazioni sul prodotto

#### Caratteristiche e vantaggi




- 34 gradi chiodi a testa tagliata incollati con striscia di carta, assicura che il chiodo sia compatibile con tutti i maggiori produttori di utensili
- Un rivestimento speciale alla base del gambo, migliora l'azionamento del chiodo e garantisce un fissaggio sicuro
- La punta di diamante impedisce il legno si rompa
- La banda di carta incerata evita il deterioramento in condizioni di umidità
- [Italian]: łączenie taśmą plastikową
- La zincatura minima di 12 micron, offre una buona protezione contro la corrosione
- A seconda della quantità di chiodi, la scatola contiene 1,2 o 3 celle a combustibile

#### Applicazioni

- Infisso in legno
- Installazione di listelli e coperture tetto
- Installazione di soffitti e altri elementi di rifinitura per tetti
- Installazione di rivestimenti legno per facciata

#### Materiale di supporto

- Legno per costruzione
- Legno incollato
- Piastrella simil legno
- Legno



## Dati logistici

Indice	Diametro del connettore	Lunghezza	Tipo di testa	Tipo di gambo	Involucro	Protezione	Metodo di unione	Numero di elementi di fissaggio sul nastro	Quantità per cartone	Contenitori di gas per cartone	Peso scatola	Peso imballo	EAN
	[mm]	[mm]						[pz]	[pz]	[pz]	kg	kg	
R-DRG-2851-V	2.8	51	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	9.00	9.00	59066754 64152
R-DRG-2863-V	2.8	63	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	11.00	11.00	59066754 64169
R-DRG-2870-V	2.8	70	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	12.04	12.04	59066754 64176
R-DRG-2875-V	2.8	75	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	12.88	12.88	59066754 64183
R-DRG-3163-V	3.1	63	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	3300	3	12.96	12.96	59066754 64190
R-DRG-3175-V	3.1	75	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	2	10.32	10.32	59066754 64206
R-DRG-3190-V	3.1	90	Testa buccata	Anello	Zincato	Minimo 12 micron	34° laminato a base di carta	44	2200	2	12.13	12.13	59066754 64213