

R-GP6 Cella a combustibile per l'uso in R-WW90II

Bomboletta a gas da utilizzare con R-WW90II per chiodatrice a gas



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- La miscela di Propano/Butano riduce il residuo carbonioso
- Propellente di alta qualità per aumentare le prestazioni
- Contiene olio completamente sintetico che lubrifica l'utensile
- Compatibile con i principali produttori di utensili
- [Italian]: The temperature range depends on the type of gas - details in the technical table

Applicazioni

- Chiodatrici a gas per strutture in legno

Prodotti complementari

- R-WW90II Inchiodatrice per cornici alimentata a gas

Dati logistici

Indice	Tipo di carburante	Lubrificazione	Dimensione	Valore	Temperature di funzionamento	Efficienza	Peso scatola	Peso imballo	EAN
			[mm]		[°C]	[colpi]	kg	kg	
R-GP6	Propano e Butano	Si	165	80	5 - 35	min. 1000	0.96	9.60	5906675493770
R-GP6-S	Propano e Butano	Si	165	80	5 - 55	min. 1000	0.40	4.00	5906675512549
R-GP6-W	Propano e Butano	Si	165	80	-8 do 25	min. 1000	0.40	4.00	5906675512556