

## R-DRHDG paper collated nails

Chiodi con gambo ad anello zincati a caldo per applicazioni su legno



Certificato



### Informazioni sul prodotto

#### Caratteristiche e vantaggi

- 34 gradi chiodi a testa tagliata incollati con striscia di carta, assicura che il chiodo sia compatibile con tutti i maggiori produttori di utensili
- Un rivestimento speciale alla base del gambo, migliora l'azionamento del chiodo e garantisce un fissaggio sicuro
- La punta di diamante impedisce il legno si rompa
- La banda di carta incerata evita il deterioramento in condizioni di umidità
- [Italian]: łączenie taśmą plastikową
- La zincatura minima di 50 micron, offre una alta protezione contro la corrosione
- A seconda della quantità di chiodi, la scatola contiene 1,2 o 3 celle a combustibile

#### Applicazioni




- Infisso in legno
- Installazione di listelli e coperture tetto
- Installazione di soffitti e altri elementi di rifinitura per tetti
- Installazione di rivestimenti legno per facciata

#### Prodotti complementari

- R-RAWL-WW90CH
- R-WW90II Inchiodatrice per cornici alimentata a gas

#### Materiale di supporto

- Legno per costruzione
- Legno incollato
- Piastrella simil legno
- Legno



## Dati logistici

Indice	Diametro del connettore	Lunghezza	Tipo di testa	Tipo di gambo	Involucro	Protezione	Numero di elementi di fissaggio sul nastro	Quantità per cartone	Contenitori di gas per cartone	Metodo di unione	Peso scatola	Peso imballo	EAN
	[mm]	[mm]					[pz]	[pz]	[pz]		kg	kg	
R-DRHDG-2851	2.8	51	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	3300	3	34° laminato a base di carta	10.14	10.14	5906675047478
R-DRHDG-2863	2.8	63	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	3300	3	34° laminato a base di carta	11.33	11.33	5906675047485
R-DRHDG-3175	3.1	75	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	2200	2	34° laminato a base di carta	10.47	10.47	5906675047492
R-DRHDG-3190	3.1	90	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	2200	2	34° laminato a base di carta	12.45	12.45	5906675047508
SPG-DRHDG-2851	2.8	51	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	3300	0	34° laminato a base di carta	10.14	10.14	5906675500904
SPG-DRHDG-2863	2.8	63	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	3300	0	34° laminato a base di carta	11.33	11.33	5906675500911
SPG-DRHDG-3175	3.1	75	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	2200	0	34° laminato a base di carta	10.47	10.47	5906675500928
SPG-DRHDG-3190	3.1	90	Testa buccata	Anello	Zincato a caldo	Minimo 50 micron	44	2200	0	34° laminato a base di carta	12.45	12.45	5906675500935