R-KNC chiodi in stecca per calcestruzzo

Perni con gambo liscio zincati per applicazioni in calcestruzzo

Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Punto balistico aumenta le prestazioni nel materiale di base
- Gambo a gradini, durezza di 57-60 HRC e grande duttilità permettono un facile inserimento del chiodo anche nei materiali più duri
- La striscia fornisce protezione dal deterioramento dovuto a condizioni climatiche
- Compatibile con i maggiori produttori di utensili

Applicazioni

- Fissaggio di profili in acciaio o alluminio in calcestruzzo o cartongesso
- Fissaggio scatole elettriche, sanitari, canaline, etc.
- Installazione di cavi e passacavi

Prodotti complementari

- R-RAWL-SC40

Materiale di supporto

- Cemento
- Cemento screpolato

Installazione

Supporto			Calcestruzzo
Profondità di posa effettiva	h_{ef}	[mm]	17
Min. Spessore del supporto	h_{min}	[mm]	80
Spaziatura min	s_{min}	[mm]	200
Min. Distanza dal bordo	c_{min}	[mm]	150

Dati di prestazione base

Materiale di supporto		Calcestruzzo C12/15	Calcestruzzo C20/25 - C50/60
CARICO CARATTERISTICO			
CARICO A TRAZIONE N_{Rk}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
CARICO A TAGLIO V_{Rk}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.35	0.45
CARICO DI PROGETTAZIONE			
CARICO A TRAZIONE N_{Rd}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.14	0.18
CARICO A TAGLIO V_{Rd}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.28	0.36
CARICO RACCOMANDATO			
CARICO A TRAZIONE N_{rec}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.10	0.13
CARICO A TAGLIO V_{rec}			
Spessore della lamiera = 0,50 ÷ 1,00 mm	[kN]	0.20	0.26

Dati logistici

Indice	Diametro del connettore [mm]	Lunghezza [mm]	Tipo di testa	Tipo di gambo	Involucro	Protezione	Metodo di unione	Numero di elementi di fissaggio sul nastro [pz]	Quantità per cartone [pz]	Contenitori di gas per cartone [pz]	Peso scatola kg	Peso imballo kg	EAN
R-KNC-6/17/500	2.7	17	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	0.39	4.62	5906675458694
R-KNC-6/19/500	2.7	19	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	0.39	4.62	5906675458700
R-KNC-6/22/500	2.7	22	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	0.75	9.05	5906675438122
R-KNC-6/25/500	2.7	25	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	0.85	10.14	5906675438139
R-KNC-6/27/500	2.7	27	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	0.88	10.54	5906675438146
R-KNC-6/32/500	2.7	32	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	1.00	11.98	5906675438153
R-KNC-6/38/500	2.7	38	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	500	1	1.15	13.76	5906675438160
SPG-R-KNC-6/17	2.7	17	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	1.40	1.40	5906675511931
SPG-R-KNC-6/19	2.7	19	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	0.70	0.70	5906675324357
SPG-R-KNC-6/22	2.7	22	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	1.49	1.49	5906675324364
SPG-R-KNC-6/25	2.7	25	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	1.84	1.84	5906675285979
SPG-R-KNC-6/27	2.7	27	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	1.73	1.73	5906675324371
SPG-R-KNC-6/32	2.7	32	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	1.86	1.86	5906675324388
SPG-R-KNC-6/38	2.7	38	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	0	2.23	2.23	5906675324401
R-KNC-6/22	2.7	22	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	1	1.51	1.51	5906675324319
R-KNC-6/25	2.7	25	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	1	1.67	1.67	5906675210964
R-KNC-6/27	2.7	27	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	1	1.73	1.73	5906675324326
R-KNC-6/32	2.7	32	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	1	1.95	1.95	5906675324333
R-KNC-6/38	2.7	38	Tondo pieno	Liscio	Elettrogalvanizzazione	Fino a 4 micron	Striscia di plastica	10	1000	1	2.24	2.24	5906675324340

Dati tecnici

Parametri	Valore	Norma
Supporto	Calcestruzzo	
Spessore della lamiera	0,50 ÷ 1,00mm	