


# Tappo di dosaggio R-NOZ-P

## Tappo pistone dosatore R-NOZ-P



## Informazioni sul prodotto

### Caratteristiche e vantaggi

- Facilità di estrusione e miscelazione della resina e dell'indurente
- Disponibile anche con o senza gancio
- Ideale per l'ancoraggio in serie di barre filettate o ferri da ripresa
- Controllo completo del grado di riempimento del foro con la resina

### Applicazioni

- Utilizzo in una vasta gamma di ancoraggi, applicazioni su supporti in calcestruzzo e nei supporti murari pieni e forati.
- Ristrutturazione e modifica di ponti, edifici
- Fissaggio ferro da ripresa
- Forare nel calcestruzzo, mattoni e roccia
- Ristrutturazione e modifica di ponti, edifici
- Sistema Copy-eco
- Ancoraggio di ferri da ripresa post installati
- Ancoraggio di ferri da ripresa.
- Connessioni con ferri da ripresa post-installati
- Installazione di casseforma
- Connessioni con ferri da ripresa post-installati
- Ristrutturazione e modifica di ponti, edifici

### Materiale di supporto

#### Certificato per:

- Cemento C12/15-C50/60

## Guida all'installazione



1. Preparare la resina per l'applicazione.
2. taglia il mescolatore del diametro richiesto
3. Prima di inserire il beccuccio mescolatore nel foro, estrudere la resina fino a che non fuoriesce un colore uniforme.
4. Avvitare semplicemente il beccuccio mescolatore sulla cartuccia della resina (togliendo il tappo) o il sistema CFS+
5. Inserire il beccuccio mescolatore fino in fondo al foro e iniettare la resina lentamente ritirando il beccuccio verso l'esterno

## Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Diametro di foratura
	[mm]
R-NOZ-P-16-26	16-26
R-NOZ-P-28-50	28-50
R-NOZ-P-SET	16-50

## Dati logistici

Codice Prodotto	Diametro di foratura [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
		Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841