


## R-LX-PX-Z Vite per calcestruzzo Testa bombata larga

Vite autofilettante per calcestruzzo



### Approvazioni e rapporti

• ETA 17/0806



### Informazioni sul prodotto

#### Caratteristiche e vantaggi

- Installazione passante con tempi di applicazione minimi- semplicemente forare e avvitarle
- Completamente removibile
- Design unico con filetto brevettato, assicura elevate prestazioni anche con diametri foro relativamente piccoli.
- La mancanza di espansione meccanica garantisce un basso rischio di danneggiamento del materiale di supporto e permette, che il tassello R-LX sia ideale per ancoraggi vicino ai bordi e con interassi ridotti
- Elevate prestazioni in calcestruzzo non fessurato
- Differenti tipi di teste per ogni applicazione
- Possibilità di usi multipli
- Prodotto eccellente per fissaggi temporanei
- Adatto per profondità di fissaggio standard e profondità ridotte

#### Applicazioni

- Fissaggio passante
- Fissaggi temporanei
- Puntelli per casseforme
- Ringhiere e corrimano
- Recinzioni e cancelli
- Scaffali
- Sedili pubblici
- Impalcature

#### Materiale di supporto

##### Certificato per:

- Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60
- Cemento non screpolato C20/25-C50/60
- Piastrella in cemento forato C30/37-C50/60
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato

##### Anche adatto per l'utilizzo in:

- Pietra naturale

### Guida all'installazione



1. Praticare il foro con trapano a percussione rotante. Forare alla profondità richiesta.
2. Rimuovere i detriti e pulire accuratamente il foro con uno scovolino o un soffietto almeno 4 volte.
3. Applicare la coppia di serraggio consigliata.
4. Dopo l'installazione.