

Chiodi di ancoraggio Express

Tassello in metallo fatto in acciaio galvanizzato per usi multipli per applicazioni non strutturali su calcestruzzo



Informazioni sul prodotto

Caratteristiche e vantaggi

- Utilizzo multiplo per applicazioni non strutturali
- Testa larga - facile da battere con il martello o utilizzando un attrezzo di posa
- Espansione aggiuntiva tramite cono e clip
- Profondità di posa ridotta
- Nessun avvitamento richiesto
- Utilizzo in calcestruzzo, muratura, muratura e pietra
- Fissa i listelli di legno e il sottotelaio alle pareti
- Acciaio per molle di alta qualità

Applicazioni

- Ideale per il fissaggio di telai in legno, listelli e vari materiali

Materiale di supporto

Certificato per:

- Cemento

Anche adatto per l'utilizzo in:

- Cemento fessurato, classe C20/25-C50/60
- Cemento non screpolato C20/25-C50/60
- Cemento armato
- Calcestruzzo non armato
- Cemento
- Mattone pieno

Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Diametro	Lunghezza	Quantità [pcs]
	d	L	
	[mm]	[m]	
R-EXP-06040/200	6	40	200
R-EXP-06060/200	6	60	200
R-EXP-06080/200	6	80	200
R-EXP-08070/100	8	70	100
R-EXP-08090/100	8	90	100
R-EXP-08110/100	8	110	100
R-EXP-08130/100	8	130	100

Dati logistici

Codice Prodotto	Diametro [mm]	Lunghezza [mm]	Quantità [pz]			Peso [kg]			Codici a barre
			Scatola	Imballo	Pedana	Scatola	Imballo	Pedana	
R-EXP-06040/200	6	40	200	4800	134400	0.81	19.3	571.3	5906675329802
R-EXP-06060/200	6	60	200	2400	67200	1.26	15.1	453.4	5906675329819
R-EXP-06080/200	6	80	200	2400	67200	1.59	19.1	565.1	5906675329826
R-EXP-08070/100	8	70	100	2400	57600	1.14	27.3	684.3	5906675329833
R-EXP-08090/100	8	90	100	1200	28800	1.47	17.6	452.5	5906675329840
R-EXP-08110/100	8	110	100	1200	28800	1.78	21.4	543.5	5906675329857
R-EXP-08130/100	8	130	100	1200	33600	1.75	21.0	618.0	5906675383729