


RT-HSSL HSS ilgi gręžimo antgaliai

Ižeminti HSS gręžimo antgaliai, prailginti, skirti tiksliai gręžti plieną ir spalvotąjį metalą



Sertifikatai



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Gręžtuvų antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės HSS plieno, kuris užtikrina ilgą amžiškumą
- Ižeminta spiralė leidžia tiksliai gręžti
- Dvipusė taško geometrija (SPLIT POINT) užtikrina idealų centravimą ir sumažina slėgį gręžimo metu
- 135° laipsnių kampas leidžia gręžti kietąjį plieną
- Pagaminta pagal DIN 340 standartą, kuris užtikrina nekintamus ilgų gręžtų parametrus ir dydžius

Naudojimas

- Gręžimas gilių skylių pliene, aliumine ir spalvotuose metaluose

Pagrindo medžiaga

- Konstrukcinis plienas
- Plieninė skarda ir profiliai
- [Lithuanian]: Aluminium
- Negeležiniai metalai



Logistikos duomenys

Rodyklė	Grąžto skersmuo	Ilgis	Kartoninių dėžių kiekis	Kiekis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[vnt]	[vnt]	kg	kg	
RT-HSSL-020	2	85	2	1	1.86	9.30	5906675346526
RT-HSSL-025	2.5	95	2	1	1.92	9.60	5906675346533
RT-HSSL-030	3	100	2	1	1.74	6.96	5906675346540
RT-HSSL-035	3.5	112	1	1	1.20	4.80	5906675346557
RT-HSSL-040	4	119	1	1	1.40	5.60	5906675346564
RT-HSSL-045	4.5	126	1	1	1.62	12.96	5906675346571
RT-HSSL-050	5	132	1	1	1.80	21.60	5906675346588
RT-HSSL-055	5.5	139	1	1	1.54	7.70	5906675346601
RT-HSSL-060	6	139	1	1	1.76	8.80	5906675346618
RT-HSSL-065	6.5	148	1	1	1.89	22.68	5906675346625
RT-HSSL-070	7	156	1	1	1.96	11.76	5906675346632
RT-HSSL-075	7.5	156	1	1	2.16	10.80	5906675346649
RT-HSSL-080	8	165	1	1	2.14	10.68	5906675346656
RT-HSSL-085	8.5	168	1	1	2.38	11.90	5906675346663
RT-HSSL-090	9	175	1	1	2.40	14.40	5906675346670
RT-HSSL-095	9.5	175	1	1	2.58	12.90	5906675346687
RT-HSSL-100	10	184	1	1	2.97	14.85	5906675346700
RT-HSSL-110	11	195	1	1	2.90	14.50	5906675394749
RT-HSSL-120	12	205	1	1	3.70	18.50	5906675394763
RT-HSSL-130	13	205	1	1	3.44	17.20	5906675394770