

RT-IS Lilgos smūginės movos 1/2"

Smūginiai lizdai, pritaikyti didelioms sukimo jėgoms



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Specialus plienas S2 su specifikacija 65Si-MoCr4 ir didelis kietumas prailgina gaminio tarnavimo laiką
- Idealiai išgręžtas lizdas gerai prilaiko aplink iš kraštų prisukamus varžtus ir kitus varžtus atliekant veiksmą
- Ilgesnis lizdas leidžia prisukti tvirtinimus sunkiai pasiekiamose vietose
- Papildoma juoda mangano ir fosforo danga apsaugo produktą nuo korozijos
- 1/2 " lizdas leidžia dirbti su daugeliu rinkoje veikiančių smūgių veržliasukių

Naudojimas

- Sukimas betone, jungiamuosiuose varžtuose, srieginiuose strypuose ir stogo tvirtinimo detalėse
- Sukurta dirbti su smūginiais veržliarakčiais 1/2 "

Suderinami gaminiai

- R-LX-H-ZF cinko plokštelėmis dengtas varžtas su šešiakampe galvute, skirtas betonui
- R-LX-H-ZP VARŽTAS BETONUI
- R-LX-HF-ZP VARŽTAS BETONUI



Logistikos duomenys

Rodyklė	Matmenys	Išorinis skersmuo	Ilgis	Kiekis	Ilgis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt]	[mm]	kg	kg	
RT-IS-10-1/2L	10	30	78	1		1.68	10.08	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	30	78	1		1.94	11.66	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	30	78	1		1.99	11.95	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	30	78	1		2.02	12.10	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	30	78	1		2.26	13.54	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	30	78	1		2.52	15.12	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	30	78	1		3.24	19.44	5906675403106
RT-IS-21-1/2L	21	30	78	1		3.24	19.44	5906675466316
RT-IS-24-1/2L	24	30	78	1		4.08	24.48	5906675471464
RT-IS-ADAP-1/2				1	70	0.10	2.00	5906675403038