

RT-MAXR Armatūros gražtas SDS MAX

SDS max gražtas su 3 simetriškai išdėstytais pjovimo briaunomis, skirtas gręžti gelžbetonį, betoną, akmenį ir tvirtas plytas



Sertifikatai



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Monolitis karbido galiukas prailgina gręžimo antgalio tarnavimo laiką
- Centravimo taškas, skirtas greitai pradėti gręžimą be gražto slidimo
- 3 simetriškai išdėstytos pjovimo briaunos užtikrina visiškai tiesų ir ašinį gręžimą
- 135 °laipsnių kampas leidžia gręžti gelžbetonį
- Ytin giliai įtvirtintos karbidinės plokštės žymiai pagerina jungimą prie gręžimo šerdies, kas įtakoja gręžimo kokybę
- 3 medžiagų kilmės paviršiai ir speciali gražto forma palengvina pašalinti dulkes
- Plienas su 34CrNiMo6 specifikacija suteikia didelį tvirtumą ir ilgaamžiškumą

Naudojimas

- Skylių gręžimas gelžbetonio, betono, akmens ir kietų plytų

Suderinami gaminiai

- R-XPT INKARAS SU GILZE
- R-HPTII-ZF INKARAS SU GILZE, PADENGTA PLOKŠTE-LINE CINKO DANGA
- TFIX-8M Fasadų izoliacijos tvirtinimo smeigė su įkalamu metaliniu strypu

Pagrindo medžiaga

- Gelžbetonis
- Betonas
- Pilnavidurės plytos
- Natūralus akmuo



Logistikos duomenys

Rodyklė	Grąžto skersmuo	Ilgis	Darbinis ilgis	Kiekis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt]	kg	kg	
RT-MAXR-12/340	12	340	200	1	0.38	19.10	5906675416762
RT-MAXR-12/540	12	540	400	1	0.48	19.08	5906675416779
RT-MAXR-14/340	14	340	200	1	0.51	15.18	5906675416786
RT-MAXR-14/540	14	540	400	1	0.40	20.15	5906675416793
RT-MAXR-15/340	15	340	200	1	0.44	22.05	5906675416809
RT-MAXR-15/540	15	540	400	1	0.59	17.79	5906675416816
RT-MAXR-16/340	16	340	200	1	0.44	22.05	5906675416823
RT-MAXR-16/540	16	540	400	1	0.59	17.79	5906675416830
RT-MAXR-18/340	18	340	200	1	0.50	20.04	5906675416847
RT-MAXR-18/540	18	540	400	1	0.72	21.54	5906675416854
RT-MAXR-20/340	12	340	200	1	0.55	21.92	5906675416861
RT-MAXR-20/540	20	540	400	1	0.82	20.48	5906675416878