

## [Lithuanian]: MN-70-53 Poziomnice anodowane 90°, 0°, Silver, Uchwyt

[Lithuanian]: Produkowane w Polsce, wysokiej jakości - poziomnice anodowane Silver o dokładności pomiaru do 0,4 mm/m.



### [Lithuanian]: Features & benefits

- [Lithuanian]: Measurement accuracy up to 0.4 mm/m.
- [Lithuanian]: Very good value for money and functionality.
- [Lithuanian]: Polish production guarantees the highest precision of workmanship and its repeatability.
- [Lithuanian]: All products have certificates confirming the quality and parameters.
- [Lithuanian]: 2 spirit levels show the vertical and horizontal.
- [Lithuanian]: Spirit level without sharp edges, made of high-quality acrylic glass, can be easily and quickly cleaned of dirt.
- [Lithuanian]: The anodized coating protects the aluminum spirit level, creating an abrasion resistant, hard and tight protective layer.
- [Lithuanian]: Ergonomic handle allows easy carrying and holding while working.
- [Lithuanian]: 100-year guarantee on the fixing and seating of the vials.
- [Lithuanian]: Odbojniki z wysokoudarowego tworzywa amortyzującego uderzenia.
- [Lithuanian]: Płyn na bazie alkoholu wypełniający libelle jest całkowicie odporny na promienie UV i nie blaknie z czasem, a pęcherzyk powietrza nie rozdziela się na mniejsze nawet po uderzeniu.
- [Lithuanian]: Libelle DUAL PROTECT posiadają podwójną ochronę przed zbitiem dzięki czemu gwarantują wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem.

### [Lithuanian]: Applications

- [Lithuanian]: Poziomnice przeznaczone do prac budowlanych.

### [Lithuanian]: Users

- Plytelių klojėjai
- Mūrininkai
- DIY entuziastai
- Gipso tinkuotojai
- Santechnikai

## [Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	Ilgis	Tikslumas+ C33C7C2:C 78	Plotis	Aukštis	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svo- ris	Išorinis svo- ris	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-70-536	60	0.4	23	60	1	5	0.53	2.7	59066754649 09
MN-70-538	80	0.4	23	60	1	5	0.68	3.4	59066754649 16
MN-70-540	100	0.4	23	60	1	5	0.83	4.2	59066754649 23
MN-70-542	120	0.4	23	60	1	5	0.99	5.0	59066754649 30
MN-70-545	150	0.4	23	60	1	5	1.23	6.2	59066754649 47
MN-70-550	200	0.4	23	60	1	5	1.62	8.1	59066754649 54