[Lithuanian]: RPP-GUN-LONG Long Barrel Gun Foam Applicator

Profesionalus poliuretano putų aplikatorius-pistoletas

Informacija apie gaminį

Naudojimas

- PU putų naudojimas: langų ir durų montavimas, užpildymas, sandarinimas, izoliavimas statybų pramonėje

Savybės ir privalumai

- Puiki priemonė kiekvienam profesionalui, suteikianti galimybę poliuretano putas įrengti kelis kartus.
- Tvirta konstrukcija
- Lengva naudoti
- Putų išpurškimo reguliavimas
- Paprasta priežiūra
- Patvarumas

Pagrindo medžiaga

Sertifikuotas naudoti:

- Betonas
- Pilnavidurė betono plokštė
- Betono blokeliai
- Gipskartonio plokštė
- [Lithuanian]: Gypsum Fibreboards
- Dujų betonas
- [Lithuanian]: Ceramic Hollow Block
- Skylėti blokeliai iš lengvo betono
- Mediena
- Medienos plokštė
- Natūralus akmuo
- [Lithuanian]: Masonry
- Skylėtos plytos
- Pilnavidurės plytos
- Silikatinės pilnavidurės plytos
- [Lithuanian]: Silicate Blocks
- Silikatinės skylėtos plytos
- Skylėtos plytos
- [Lithuanian]: Ceramic Hollow Blocks in high dimensional tolerance class TLMB

[Lithuanian]: Installation guide







1. Mūvėkite apsaugines pirštines. Gerai papurtykite (30 sek.) skardinę, kad sudedamosios dalys susimaišytų. Uždėkite purkštuvo pistoletą ir, kai naudojate, skardinę laikykite apverstą.
2. Ištuštinę skardinę, atjunkite pistoletą nuo skardinės su PU putomis ir nedelsdami prisukite kitą skardinę, kad galėtumėte dirbti toliau.
3. Baigus darbą, galima palikti skardinę prijungtą prie pistoleto. Kad netyčia nebūtų purškiamos putos, užblokuokite ratuką.
4. Atjunkite pistoletą nuo skardinės su PU putomis. Apipurkškite pistoleto dėklą „Rawlplug" PU putų valikliu.
5. Kad putos nesustingtų pistolete, prijunkite skardinę prie pistoleto – priveržkite ją prie pistoleto dėklo.
6. Norėdami išvalyti pistoletą, prijunkite skardinę prie pistoleto – priveržkite ją prie pistoleto dėklo. Kelis kartus paspauskite gaiduką, kol pistoletas bus visiškai išvalytas.
7. Jei putos pistolete sustings, tirpiklis jų neištirpdys. Niekada nevalykite pistoleto vandeniu. Sustingusios putos gali pažeisti pistoletą. Jas galima pašalinti mechaniškai. Putoms pistolete sustingus, atsukite reguliavimo ratuką ir išimkite adatą.
8. Išvalykite adatą neabrazyviniu produktu. Prieš dėdami adatą į pistoletą, ją patepkite.
9. Gerai nusausinkite visus nuvalytus paviršius.

Informacija apie gaminį

1. Mūvėkite apsaugines pirštines. Gerai papurtykite (30 sek.) skardinę, kad sudedamosios dalys susimaišytų. Uždėkite purkštuvo pistoletą ir, kai naudojate, skardinę laikykite apverstą.
2. Ištuštinę skardinę, atjunkite pistoletą nuo skardinės su PU putomis ir nedelsdami prisukite kitą skardinę, kad galėtumėte dirbti toliau.
3. Baigus darbą, galima palikti skardinę prijungtą prie pistoleto. Kad netyčia nebūtų purškiamos putos, užblokuokite ratuką.
4. Atjunkite pistoletą nuo skardinės su PU putomis. Apipurkškite pistoleto dėklą „Rawlplug" PU putų valikliu.
5. Kad putos nesustingtų pistolete, prijunkite skardinę prie pistoleto – priveržkite ją prie pistoleto dėklo.
6. Norėdami išvalyti pistoletą, prijunkite skardinę prie pistoleto – priveržkite ją prie pistoleto dėklo. Kelis kartus paspauskite gaiduką, kol pistoletas bus visiškai išvalytas.
7. Jei putos pistolete sustings, tirpiklis jų neištirpdys. Niekada nevalykite pistoleto vandeniu. Sustingusios putos gali pažeisti pistoletą. Jas galima pašalinti mechaniškai. Putoms pistolete sustingus, atsukite reguliavimo ratuką ir išimkite adatą.
8. Išvalykite adatą neabrazyviniu produktu. Prieš dėdami adatą į pistoletą, ją patepkite.
9. Gerai nusausinkite visus nuvalytus paviršius.

Gaminys	Dydis
	D
	[mm]
RPP-GUN-LONG	600

Logistikos duomenys

Gaminys	Dydis [mm]	Kiekis (vnt.)			Svoris (kg)			Brūkšninis kodas
		Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Padėklas	
RPP-GUN-LONG	600	1	6	60	0.52	3.1	61.2	5906675422091