


## [Lithuanian]: R-SC40II-XL1 Osadzak gazowy do betonu i stali - Rawlcase

Dujinė viniakalė, skirta plienui ir betonui, naudoti gipso ir M&E darbuose



### Sertifikatai



## Informacija apie gaminį

### Savybės ir privalumai

- Smeigių asortimentas nuo 15mm iki 38mm pritaikomos įvairiems darbams
- Supaprastintas gylio reguliavimo mechanizmas užtikrina tikslumą ir lengvą naudojimą
- Magnetinis dangtelis metalinėms tvirtinimo detalėms pritvirtinti ant lubų
- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas užtikrina puikų prieinamumą ir lengvą valdymą
- Iš galo pakraunama plastikinė dėtuovė, kuri talpina 30 vinių yra patvari ir prieinama.
- Sekvencinis degimo režimas operatorių saugumui ir tikslumui nustatyti
- Esant mažam svoriui- aukštas komforto lygis ir teigiama patirtis galutiniam vartotojui

### Naudojimas

- Kabelių ir laidų loviai
- Konstrukcijos, įrengiamos sausojo būdu
- Visų tipų M & E gnybtų ir spauskų montavimas
- Vietos tinklėlio tvirtinimas kaip gipso armatūrą naudojant specialią stūmoklio poveržlę

### Suderinami gaminiai

- R-KNC plastike apjungti viny su kuro kapsulėmis
- R-KSC plastike apjungti viny plienui su kuro kapsulėmis
- R-RAWL-GP5
- R-SC40-MW-25

### Pagrindo medžiaga

- Beton C20/25 - C50/60
- Pilnavidurė betono plokštė
- [Lithuanian]: Unreinforced concrete
- Betonas
- Konstrukcinis plienas
- Į rinkinį įeina
- R-RAWL-SC40II Dujinė viniakalė
- viena baterija
- Įkrovimo bazė
- Saugumo ir naudojimo vadovas
- Apsauginiai akiniai ir ausų kištukai



## Logistikos duomenys

Rodyklė	Tvirtiklio ilgio diapazonas	Pagrindas	Vieno užtaisymo šūvių skaičius	Tvirtiklio tipas	Matmenys	SVORIS	Degalų elemento tipas	Dėtuvės talpa	Baterijos krovimas	Triukšmo lygis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]				[mm]	[kg]		[nagų]					
R-SC40II-XL1	15 - 38	Betonas C 20/25 – C 50/60	8000	Smeigė apvalia galvute	395x355x120	3.5	GP5	30	0.5	92	9.40	9.40	5906675492414