


[Lithuanian]: R-SC40II-XL2 Osadzak gazowy do stali i betonu

Dujinė viniakalė, skirta plienui ir betonui, naudoti gipso ir M&E darbuose



Sertifikatai



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Smeigių asortimentas nuo 15mm iki 38mm pritaikomos įvairiems darbams
- Supaprastintas gylio reguliavimo mechanizmas užtikrina tikslumą ir lengvą naudojimą
- Magnetinis dangtelis metalinėms tvirtinimo detalėms pritvirtinti ant lubų
- Kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas užtikrina puikų prieinamumą ir lengvą valdymą
- Iš galo pakraunama plastikinė dėtuve, kuri talpina 30 vinių yra patvari ir prieinama.
- Sekvencinis degimo režimas operatorių saugumui ir tikslumui nustatyti
- Esant mažam svoriui- aukštas komforto lygis ir teigiama patirtis galutiniam vartotojui

Naudojimas

- Kabelių ir laidų loviai
- Konstrukcijos, įrengiamos sausojo būdu
- Visų tipų M & E gnybtų ir spauskų montavimas
- Velos tinklėlo tvirtinimas kaip gipso armatūrą naudojant specialią stūmoklio poveržlę

Suderinami gaminiai

- R-KNC plastike apjungti viny su kuro kapsulėmis
- R-KSC plastike apjungti viny plienui su kuro kapsulėmis
- R-RAWL-GP5
- R-SC40-MW-25

Pagrindo medžiaga

- Beton C20/25 - C50/60
- Pilnavidurė betono plokštė
- [Lithuanian]: Unreinforced concrete
- Betonas
- Konstrukcinis plienas
- Į rinkinį įeina
 - R-RAWL-SC40II Dujinė viniakalė
 - viena baterija
 - Įkrovimo bazė
 - Saugumo ir naudojimo vadovas
 - Apsauginiai akiniai ir ausų kištukai



Logistikos duomenys

Rodyklė	Tvirtiklio ilgio diapazonas	Pagrindas	Vieno užtaisymo šūvių skaičius	Tvirtiklio tipas	Matmenys	SVORIS	Degalų elemento tipas	Dėtuvės talpa	Baterijos krovimas	Triukšmo lygis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]				[mm]			[nagų]					
R-SC40II-XL2	15 - 38	Betonas C 20/25 – C 50/60	8000	Smeigė apvalia galvute	395x355x120	3.5	GP5	30	0.5	92	9.75	9.75	5906675492421