

MN-99-922 Prailginimo laido ritė 25 m

Prailginimo laido ritė 25 m su įmontuota rankena apvyniojimui



[Lithuanian]: Certificates (icon):



[Lithuanian]: Features & benefits

- Ištraukiamo laido ritė su patogia rankena ir 25 m ilgio kabeliu
- Montuojamas ant būgno rėmo, kabelis gali būti greitai ištemptas ir susuktas, o jo susipainiojimo tikimybė išlieka maža
- 4 įžeminti lizdai yra apsaugoti savaime užsidarančiais dangčiais, apsaugančiais juos nuo drėgmės
- Maitinimo apsaugos sistema apsaugo nuo viršįtampos su įmontuotu saugikliu, kuris apsaugo prietaisą, prijungtą prie įtampos, esančios maitinimo šaltinyje
- Kabelio skerspjūvis 3 x 1,5 mm², skirtas saugiai prijungti įrenginius, kurių bendra vardinė galia yra iki 3000 W (jei kabelis yra išjungtas) ir 1000 W (jei kabelis yra suvyniotas ritėje)
- Apsauga nuo IP44 užtikrina, kad ją galima naudoti aplinkoje, kurioje vanduo gali taškytis

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas elektriniams įrankiams ir sodo įrankiams sujungti
- Prailginamo laido ritės yra naudojamos visur, kur naudojami elektros tinklai ir įrenginiai, tačiau prietaisų negalima prijungti tiesiai prie lizdo arba kur nėra pakankamai lizdų

[Lithuanian]: Users

- Montuotojai
- Stogdengiai
- Santechnikai
- DIY entuziastai
- Elektrikai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	Ilgis	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[m]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-99-922	25	1	2	5.0	10.0	5906675022093

laido ilgis	25 m
Didžiausias prijungtų prietaisų galingumas: ištrauktas laidas	3000 W
Didžiausias prijungtų prietaisų galingumas: įtrauktas laidas	1000 W