


MN-15-30 25 mm PH antgaliai

„Phillips“ antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės S2 plieno su ACR sistema



[Lithuanian]: Features & benefits

- Aukštos kokybės S2 plienas padidina tarnavimo laiką ir leidžia jums naudoti didesni skaičių varžtų ir tvirtinimo detalių
- 55-58 HRC plieno kietumas padidina atsparumą sukimo įtempimams, tuo pat metu prailgindamas gaminio tarnavimo laiką
- ACR sistema ir gofruota galvutė palengvina varžto valdymą darbo metu

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas varžtų įsukimui į medieną ir gipskartonius, taip pat kitiems tvirtinimo elementams su „Phillips“ galvute
- Skirtas naudoti su akumuliatoriniu gręžtuvu

[Lithuanian]: Equipment

- 20 antgalių vienoje pakuotėje

[Lithuanian]: Users

- Stogdengiai
- Gipso tinkuotojai
- Elektrikai
- Montuotojai
- DIY entuziastai

Atitinkami gaminiai

- MN-91-014 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-015 Gręžtuvas 18 V
- MN-91-021 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-022 Gręžtuvas 18 V
- MN-16-105 Antgalio adapteris pagamintas iš aliuminio ir magnetu
- MN-16-110 Antgalio kotas, pagamintas iš plieno su kiaurymėmis
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	PH antgalis	Antgalio ilgis	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-15-301 *	PH1	25	20	2400	0.14	16.8	5906757271722
MN-15-302	PH2	25	240	2400	1.38	13.8	5906757271739
MN-15-303	PH3	25	240	2400	1.43	14.3	5906757271746

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves