



MN-15-462 25 mm PZ sukimo antgaliia

Aukštos kokybės S2 plieno PZ antgaliai su labai maža sraigto prasukimo galimybe



[Lithuanian]: Features & benefits

- Aukštos kokybės S2 plienas padidina tarnavimo laiką ir leidžia jums naudoti didesni skaičių varžtų ir tvirtinimo detalių
- Speciali konstrukcija užtikrina didesnį sukimo atsparumą, t.y. sukimo poveikį
- 55-58 HRC plieno kietumas padidina atsparumą sukimo įtempimams, tuo pat metu prailgindamas gaminio tarnavimo laiką

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas naudoti su akumuliatoriniu gręžtuvu
- Varžtai įsukami į medieną ir kitus tvirtinimo elementus su „Pozidiriv“ galvute

[Lithuanian]: Equipment

- 20 antgalių vienoje pakuotėje

[Lithuanian]: Users

- Stogdengiai
- Elektrikai
- Montuotojai
- DIY entuziastai
- Mechanikai

Atitinkami gaminiai

- MN-91-014 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-015 Gręžtuvas 18 V
- MN-91-021 Gręžtuvas 14.4 V
- MN-91-022 Gręžtuvas 18 V
- MN-16-10 Antgalio kotas pagamintas iš plieno ir magnetu
- MN-16-105 Antgalio adapteris pagamintas iš aliuminio ir magnetu
- MN-16-110 Antgalio kotas, pagamintas iš plieno su kiaurymėmis
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai
- MN-16-20 Greitai keičiami antgaliai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	PZ antgalis	Antgalio ilgis	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-15-462 *	PZ2	25	240	2400	1.20	12.0	5906757907171

* Nutrauktas

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves