

RT-TDC Stogų sistemos gręžimo antgaliai su collar

Specialūs kūginiai gražto antgaliai su ribotuvu plokščiam stogo tvirtinimui



Sertifikatai



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Centravimo taškas, skirtas greitai pradėti gręžimą be gražto slidimo
- 160° kampo galiukas užtikrina greitą gręžimą į betoną
- Ytin giliai įtvirtintos karbidinės plokštės žymiai pagerina jungimą prie gręžimo šerdies, kas įtakoja gręžimo kokybę
- Kūginė jungtis tarp gražto ir SDS PLUS adapterio užtikrina 100% smūgio jėgos perdavimą
- Žiedas, veikiantis kaip ribotuvas, leidžia išgręžti skylę pastoviam gylyje
- Ribotuve esantys pjūviai palengvina gręžimą per izoliaciją, bei padeda išvegti izoliacijos apsvijimo aplink gražto antgalį.



Naudojimas

- Gręžimui skylių per izoliaciją fasadui ir stogų tvirtinimui
- Pritaikytas darbui su adapteriu skirtu stogų sistemoms tvirtinti.

Suderinami gaminiai

- R-GOK
- GOK75, GOK75-N + WBT Stogo tvirtinimo sistema
- GOK, GOK-N + WBT Stogo tvirtinimo sistema

Pagrindo medžiaga

- Betonas
- Natūralus akmuo
- Pilnavidurės plytos



Logistikos duomenys

Rodyklė	Grąžto skersmuo	Ilgis	Darbinis ilgis	Kiekis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[vnt]	kg	kg	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.12	1.44	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.09	1.10	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.16	1.87	5906675097756