

RT-RSB-AB stūmoklinio pjūklo geležtės akytajam betonui

Stūmokliniai pjūklai, skirti pjaustyti betoninius blokus, akytąjį betoną ir tuščiavidurias plytas



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- HM karbidų danteliai ir esantys 12,7mm tarpeliai užtikrina efektyvų akytojo betono ir plytų pjovimą
- Aukštų keturų ašmenys užtikrina tiesius medžiagų pjovimus
- Universali montavimo sistema leidžia dirbti su populiariausiais rinkoje esančiais pjūklais
- Ašmenų ilgis leidžia pjauti dažniausiai naudojamų blokų dydžius

Naudojimas

- Skirta akytojo betono ir tuščiavidurių blokų pjaustymui

Pagrindo medžiaga

- Dujų betonas
- Skylėtos plytos



Logistikos duomenys

Rodyklė	Ilgis	Darbinis ilgis	Kiekis	Tarpas tarp dantukų	Pjovimas	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[mm]	[mm]	[vnt]	[mm]		kg	kg	
RT-RSB-AB305	305	255	1	12.7	250	0.12	3.05	5906675076447
RT-RSB-AB455	455	405	1	12.7	400	0.20	5.00	5906675076454