



MN-94-009 Techninis fenas 2000W, 2 pakopų, 6 pakopų reguliavimas

Universalus 2000 W techninis fenas su 6 pakopų temperatūros reguliavimu



[Lithuanian]: Certificates (icon):



[Lithuanian]: Features & benefits

- 2000 W šildymo elementas užtikrina greitą paleidimą, efektyvų darbą ir aukštą maksimalią temperatūrą
- Du etapai: pirmajame etape galima reguliuoti temperatūrą nuo 50 iki 350 ° C (su 50 ° C pakopomis). Antrasis etapas leidžia reguliuoti temperatūrą nuo 100 iki 600 ° C (su 100 ° C pakopomis).
- 6 žingsnių įrankio veikimo parametrų reguliavimas, LED indikatoriais, užtikrina tinkamos temperatūros nustatymą reikalingą darbui
- Nuolatinis 550 litrų / min. Oro srautas abiejuose etapuose užtikrina tvirtą oro srautą ir efektyvų darbą
- Konstrukcija leidžia jį statyti vertikaliai kaip stacionarią įrangą ir medžiagą, kuri bus naudojama abiem rankomis
- Dviejų komponentų guminė rankena garantuoja saugų ir patogų sukibimą, o operacija tampa ergonomiškesnė
- Rankų apsauga apsaugo nuo atsitiktinio nusidėginimo, jei vartotojas paliečia apdorojamą medžiagą
- Šviesus, stiprus korpusas reiškia didesnį patvarumą ir sumažintą nuovargį darbo metu
- Gausus priedų rinkinys: 4 purkštukai, glaistinis peilis ir grandiklis, leidžiantis atlikti įvairius darbus be papildomų įrankių.
- Nešiojamas dėklas leidžia lengvai transportuoti ir patogiai laikyti įrankį ir visus jo priedus
- „Red Plug Service“ garantuoja greitą sugedusio įrankio remontą, nors ir nemokamu kurjerio siuntimu iš/į kliento/ą.

[Lithuanian]: Applications

- Skirtas dažų ir kitų dažų dangų šalinimui
- Skirtas plieno, vario ir žalvario komponentų minkštam litavimui
- Skirtas plastiko formavimui ir suvirinimui
- Skirta baldų faneravimui ir daugeliui kitų programų, pvz., Atitirpinimui, džiovimui arba uždegti griliui

[Lithuanian]: Equipment

- 4 keičiamieji įrankiai / priedai / purkštukai
- Putty peilis
- Trikampis grandiklis
- Nešiojimas dėklas

[Lithuanian]: Users

- Lakuotojai
- Dažytojai
- Dailidės
- Santechnikai
- DIY entuziastai

[Lithuanian]: Technical properties

Rodyklė	Galia	Vienetinė pakuotė	Sudėtinė pakuotė	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[W]	[vnt.]	[vnt.]	[kg]	[kg]	
MN-94-009	2000	1	5	2.1	10.7	5906675099163

galia	2000 W
temperatūra: I lygis	50-350 °C
temperatūra: II lygis	100-600 °C
efektyvumas	550 L/min
laido ilgis	3 m

[Lithuanian]: Warnings



- [Lithuanian]: Read user manual
- [Lithuanian]: Always use eye protection
- [Lithuanian]: Always use gloves
- [Lithuanian]: Always use dust mask
- VARTOTOJO INSTRUKCIJA. Visada laikykitės naudotojo vadove pateiktų saugos nurodymų ir taikomų sveikatos ir saugos darbe taisyklių. Nesilaikant įspėjimų ir rekomendacijų, gali ištikti elektros smūgis, gaisras, sunkūs sužalojimai ir netgi mirtis. Atidžiai perskaitykite ir įsigilinkite į vartotojo vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.