

R-RAWL-C50-10 Teptas alyva kompresorius

Alyva suteptas kompresorius su 50 l talpa ir 10 barų maksimalaus slėgio, profesionaliems ir pramoniniams darbams



Sertifikatai



Informacija apie gaminį

Savybės ir privalumai

- Geriausios kokybės elektroniniai komponentai užtikrina stabilias darbo sąlygas ir mažas eksploataavimo išlaidas
- Bešepetis variklis, kurio galia yra 2,5 HP, užtikrina geriausią našumą ir lengvą priežiūrą. Šio tipo bešepetė technologija yra pati patikimiausia ir naudojama elektriniuose įrankiuose ir mobiliuoje įrangoje. Ši technologija sumažina žalos riziką ir priežiūrą
- Alyva suteptas siurblys užtikrina parametrų stabilumą net ir esant didelėms apkrovoms
- Įdiegtas įsiurbimo filtras, kad būtų išvengta transportavimo ir saugojimo pažeidimų
- Tvirti ratai ir papildomos guminės kojos užtikrina geresnį stabilumą

Naudojimas

- Elektrinės viniųkalės, veržliarakčiai ir kiti pneumatiniai įrankiai
- Tinka visoms programoms, kurioms reikalingas didesnis suslėgto oro kiekis

Suderinami gaminiai

- R-RAWL-PMC-38 Pneumatinis sijų pakaboms skirtas viniųkalės
- R-RAWL-PN-3490 Pneumatinis viniųkalės rėminimams
- R-RAWL-PRN-45 Būgninė viniųkalė



Logistikos duomenys

Rodyklė	Oro išeiga	[Lithuanian]: Dūgų greitis	Tepimas	Maks. slėgis	Triukšmo lygis	Darbinis slėgis	Darbinė tempera- tūra	Galia	Rezervu- aro dydis	Dėžės svoris	Išorinis svoris	EAN
	[L/min]	[m]		[bar]	[dB]	[bar]	[°C]	[AG]	[L]	kg	kg	
R-RAWL-C50-10	244	3	[Lithuanian]: Tak	10	95	5 - 7	0 - +35	3	50	35.48	35.48	59066753 22339