

RT-IS Przedłużone nasadki udarowe 1/2"

Nasadki udarowe przystosowane do przenoszenia dużych sił skrętnych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalna stal S2 o specyfikacji 65SiMoCr4 zwiększa żywotność produktu i zapewnia wysoką twardość oraz odporność na uderzenia
- Idealnie wyfrezowane gniazdo umożliwia dobre trzymanie boczne śrub i wkrętów podczas wkręcania
- Zwiększona długość nasadki umożliwia dokręcanie zamocowań w trudno dostępnych miejscach
- Dodatkowa powłoka manganowo-fosfatowa koloru czarnego chroni produkt przed korozją
- Gniazdo 1/2" umożliwia pracę z większością kluczy udarowych dostępnych na rynku

Zastosowanie

- Wkręcanie śrub i wkrętów z łbem sześciokątnym m.in. wkrętów do betonu
- Przystosowane do pracy wraz z kluczem udarowym 1/2"

Produkty powiązane

- R-LX-H-ZF Wkręt w ocynku płatkowym do betonu z łbem heksagonalnym
- R-LX-H-ZP Wkręt w ocynku galwanicznym do betonu z łbem heksagonalnym



Dane logistyczne

Indeks	Rozmiar	Średnica zewnętrzna	Długość	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-IS-10-1/2L	10	30	78	1	1.68	10.08	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	30	78	1	1.94	11.66	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	30	78	1	1.99	11.95	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	30	78	1	2.02	12.10	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	30	78	1	2.26	13.54	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	30	78	1	2.52	15.12	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	30	78	1	3.24	19.44	5906675403106
RT-IS-21-1/2L	21	30	78	1	3.24	19.44	5906675466316
RT-IS-24-1/2L	24	30	78	1	4.08	24.48	5906675471464