

## RT-TDR RoofSystem wiertła stożkowe

Specjalne wiertło stożkowe z trzema krawędziami tnącymi do adaptera dla zamocowań dachowych RoofSystem



### Certyfikaty



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła
- 3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów
- Płytkę widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- 3 powierzchnie odciążu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu
- Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość

#### Zastosowanie

- Wiercenie otworów przez izolację pod zamocowania fasadowe i dachowe
- Przystosowane do pracy wraz z adapterem RoofSystem

#### Produkty powiązane

- RT-ADAP RoofSystem adapter
- R-GOK Tuleja teleskopowa
- GOK, GOK-N + WBT System mocowania dachowego
- GOK75, GOK75-N + WBT System mocowania dachowego

#### Materiał podłoża

- Beton
- Beton zbrojony
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)
- Cegła pełna



## Dane logistyczne

Indeks	Średnica wiercenia	Długość	Długość robocza	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-TDR-50-110	5	110	50	1	0.04	21.00	5906675389691
RT-TDR-50-160	5	160	100	1	0.05	18.00	5906675389707