


MN-90-252 Młotowiertarka 900 W

Młotowiertarka SDS+ 900 W z pionowym silnikiem i bogatym zestawem akcesoriów



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Młotowiertarka 900 W z pionowym ustawieniem silnika przekłada się na kompaktowe rozmiary urządzenia przy zachowaniu optymalnej mocy
- Udar elektropneumatyczny zapewnia dużą moc uderzenia wiertła, a dzięki temu zwiększa prędkość wiercenia
- Uchwyt SDS-Plus przeznaczony jest do użycia z dedykowanymi do tego systemu wiertłami i akcesoriami
- W zestawie znajduje się dodatkowy uchwyt kluczykowy montowany poprzez system SDS-Plus pozwalający na użycie wiertła walcowych
- Regulacja obrotów pozwala dostosować parametry urządzenia do wykonywanej pracy
- Trzy tryby pracy (wiercenie / wiercenie z udarem / podkuwanie) gwarantują wszechstronne zastosowanie urządzenia
- Kabel długości 3 metrów gwarantuje swobodę pracy operatora bez konieczności przenoszenia źródła prądu
- Gumowa izolacja kabla to większa odporność na uszkodzenia mechaniczne, a co za tym idzie przedłużona żywotność
- Bogaty zestaw akcesoriów pozwala na wykonanie wielu różnych prac
- Kufer umożliwi łatwy transport i wygodne przechowywanie urządzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami
- **Red Plug Service** to gwarancja szybkiej naprawy uszkodzonego narzędzia dzięki bezpłatnej wysyłce kurierem od i do klienta

Zastosowanie

- Przeznaczona do wiercenia bez udaru m.in w metalu, drewnie czy tworzywach sztucznych
- Przeznaczona do wiercenia z udarem m.in. w betonie (w tym zbrojonym), murze, kamieniu
- Przeznaczona do podkuwania

Wyposażenie

- Dodatkowy uchwyt kluczykowy montowany poprzez system SDS-Plus
- Komplet dodatkowych szczotek silnika (łatwa wymiana możliwa we własnym zakresie)
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości
- 2 dłuta SDS-Plus
- 3 wiertła SDS-Plus
- Smar do wiertel SDS-Plus
- Pojemnik na urobek podczas pracy w pionie
- Kufer transportowy

Użytkownicy

- Instalatorzy
- Majsterkowicze
- Elektrycy
- Hydraulicy

Dane techniczne

Indeks	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	

moc	900 W
moc udaru	4,2 J
uchwyt wiertarski	SDS-Plus / adapter kluczykowy
średnica wiercenia:	
drewno	maks. \varnothing 40 mm
beton	maks. \varnothing 24 mm
metal	maks. \varnothing 13 mm
obroty	0-880 obr/min
długość przewodu	3 m

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Przeczytaj instrukcję obsługi
- INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zawsze przestrzegaj wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i obowiązujących przepisów BHP. Nie przestrzeganie zawartych w niej ostrzeżeń i zaleceń może być przyczyną porażenia prądem, pożaru, a także poważnego uszkodzenia ciała, a nawet śmierci. Należy dokładnie przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi, a także zachować ją do późniejszego wglądu