


## RT-BIT-PZ Groty Pozidriv

Groty typu Pozidriv z precyzyjnie frezowaną głowicą



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Poddane specjalnej obróbce cieplnej w procesie hartowania, w celu zwiększenia twardości końcówki do 60 HRC.
- Precyzyjnie frezowana końcówka głowicy pozwala na dokładne dopasowanie do gniazda śruby
- Specjalny kształt końcówki zwiększa jej odporność na skręcanie pod wpływem tak zwanego skręcania
- Powłoka antykorozyjna w kolorze niebieskim zapobiega rdzewieniu

#### Zastosowanie

- Wkręcanie wkrętów z łebkiem gwiazdowym, typu Pozidriv, do szerokiej gamy zastosowań w drewnie i zamocowaniach lekkich

#### Produkty powiązane

- UNO® Kotek uniwersalny z wkrętem
- 4ALL Kotek uniwersalny z wkrętem
- FX-N-C Kotek wbijany nylonowy z kotnierzem cylindrycznym



## Dane logistyczne

| Indeks        | Rozmiar     | Długość | Ilość | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN           |
|---------------|-------------|---------|-------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|               |             | [mm]    | [szt] | kg                            | kg                         |               |
| RT-BIT-PZ1/25 | PZ1         | 25      | 20    | 0.09                          | 0.87                       | 5906675034973 |
| RT-BIT-PZ2/25 | PZ2         | 25      | 20    | 0.11                          | 1.09                       | 5906675034980 |
| RT-BIT-PZ2/50 | PZ2         | 50      | 10    | 0.06                          | 0.57                       | 5906675035048 |
| RT-BIT-PZ3/25 | PZ3         | 25      | 20    | 0.11                          | 1.11                       | 5906675038018 |
| RT-BIT-PZ1X3  | PZ1         | 25      | 3     | 1.06                          | 10.56                      | 5906675072319 |
| RT-BIT-PZ2X3  | PZ2         | 25      | 3     | 1.15                          | 11.52                      | 5906675072333 |
| RT-BIT-PZ3X3  | PH3         | 25      | 3     | 0.03                          | 1.25                       | 5906675072340 |
| RT-BIT-PZ123  | PZ1 PZ2 PZ3 | 25      | 3     | 1.20                          | 12.00                      | 5906675072401 |