

RT-SDSG Wiertła SDS plus do granitu

Wiertła SDS plus do wiercenia otworów w płytach granitowych



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Specjalny stożkowy kształt widii umożliwia wiercenie w twardych płytach granitowych
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia
- Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość
- Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w płytach granitowych
- Przystosowane do pracy wraz z młotowiertarką SDS plus

Materiał podłoża

- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)



Dane logistyczne

Indeks	Średnica wierceni	Długość	Długość robocza	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-SDSG-3/085	3	85	25	1	0.03	3.30	5906675440279
RT-SDSG-4/110	4	110	50	1	0.04	3.33	5906675440286
RT-SDSG-4/160	4	160	100	1	0.04	3.60	5906675440293
RT-SDSG-5/110	5	110	50	1	0.04	3.87	5906675440309
RT-SDSG-5/160	5	160	100	1	0.05	3.92	5906675440316
RT-SDSG-6/110	6	110	50	1	0.06	3.48	5906675440330
RT-SDSG-6/160	6	160	100	1	0.05	3.22	5906675440347
RT-SDSG-8/110	8	110	50	1	0.05	3.22	5906675440354
RT-SDSG-8/160	8	160	100	1	0.05	3.57	5906675440361
RT-SDSG-10/110	10	110	50	1	0.07	4.69	5906675440378
RT-SDSG-10/160	10	160	100	1	0.08	4.62	5906675440385
RT-SDSG-12/160	10	160	100	1	0.09	4.70	5906675440392
RT-SDSG-14/160	14	160	100	1	0.11	5.50	5906675440408
RT-SDSG-16/160	16	160	100	1	0.13	5.08	5906675440415