

## R-GP5 Gaz do gwoździarek gazowych

Gaz do gwoździarki R-RAWL-SC40II gwarantujący najlepsze parametry pracy oraz wysoką wydajność



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Gaz o wysokiej czystości zapobiega pozostawianiu zanieczyszczeń w maszynie
- Gaz o wysokiej wydajności co zapewnia mniejszą ilość czasu potrzebną na przebrojenia
- Smarowany w pełni syntetycznym olejem co gwarantuje bezawaryjną pracę urządzenia
- Kompatybilny z urządzeniami wszystkich wiodących producentów
- Zakres temperatur zależy od rodzaju gazu - szczegółowe dane w tabeli technicznej

#### Zastosowanie

- Zasilanie osadzaków gazowych do betonu i stali

## Dane logistyczne

Indeks	Rodzaj mieszanki	Smarowanie	Objętość	WAGA	Zakres temperatur roboczych	Sprawność	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
			[m <sup>l</sup> ]		[°C]	[strzały]	kg	kg	
R-GP5/R-RAWL-GP5	Propan-Butan	Olej syntetyczny	55	30	+5 do +35	min. 500			
R-GP5-S	Propan-Butan	Olej syntetyczny	55	30	+5 do +55	min. 500	0.75	7.50	5906675510125
R-GP5-W	Propan-Butan	Olej syntetyczny	55	30	-8 do +25	min. 500	0.75	7.50	5906675510101