

# R-PDS18-XS Akumulatorowa wkrętarka akumulatorowa RawlDriver 18V, w pudełku kartonowym

Wkrętarka akumulatorowa RawlDriver 18V z uchwytem 1/4" daje możliwość szybkiego i stabilnego montażu w płytach G-K.



## Certyfikaty



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Sześciokątny, wewnętrzny uchwyt narzędziowy 1/4" dla szybkiego mocowania bitów
- Precyzyjna regulacja głębokości wkręcania wkrętów umożliwia dokładny montaż
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- Przycisk blokady włącznika dla pracy ciągłej polepsza ergonomię i przyspiesza pracę
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy
- Nakładka do selektywnego wkręcania wkrętów do precyzyjnej pracy
- Uchwyt do zawieszenia wkrętarki na pasie ułatwia pracę w miejscach, gdzie nie ma możliwości odłożenia urządzenia.

### Zastosowanie

- Profile metalowe: wkręcanie wkrętów do 4,2 mm
- Profile drewniane: wkręcanie wkrętów do 4,2 mm
- Montaż płyt G-K: wkręcanie wkrętów o długości do 57mm
- Ścianki działowe, montaż płyt g-k

### Produkty powiązane

- R-FT Metalowy uchwyt do rur i kabli
- RT-BIT-PH Groty Phillips
- RT-BIT-ADAP/60 Uchwyt magnetyczny 1/4"
- RT-BIT-PH2 Długie groty Phillips 2

### Zestaw zawiera

- R-DS-1801B Wkrętarka do płyt g-k 18V
- Instrukcje obsługi

## Dane logistyczne

| Indeks     | Napięcie akumulatora | Pojemność akumulatora | Ilość akumulatorów w zestawie | Czas ładowania akumulatora | Uchwyt narzędziowy | Prędkość obrotowa | Średnica wkręcanych wkrętów | Długość wkręcanych wkrętów | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN           |
|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
|            | [V]                  | [Ah]                  | [szt]                         | [min]                      |                    | [obr/min]         | [mm]                        | [mm]                       | kg                            | kg                         |               |
| R-PDS18-XS | 18                   | 2,0                   | 2                             | 60                         | 1/4" HEX           | 5000              | 2,5 - 4,2                   | 20 - 57                    | 0.87                          | 8.70                       | 5906675475219 |