

## R-PDD18-70-M2 Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka RawlDriver 70 NM, 18 V, z akumulatorami

Wiertarko-wkrętarka 18V daje możliwość użycia wysokiego momentu obrotowego 70 NM do wkręcania wkrętów w zależności od twardości materiału.



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu i wydłuża czas bezawaryjnej eksploatacji elektronarzędzia
- Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy
- 16+1 pozycji ustawienia sprzęgła umożliwia optymalny dobór momentu obrotowego do wkręcania śrub i wkrętów o różnych rozmiarach w zależności od rodzaju podłoża
- Jednotulejowy uchwyt wiertarski 13 mm ułatwia mocowanie wiertła i bitów.
- Tryby przekładni planetarnej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia
- Kompaktowa i lekka konstrukcja zapobiega zmęczeniu podczas długotrwałej pracy

#### Zastosowanie

- Konstrukcje drewniane: wkręcanie wkrętów do 6 mm
- Konstrukcje metalowe: montaż śrub metrycznych (do M6)
- Kołki ramowe i inne do 14 mm (np. FF1, 4ALL)
- Wiercenie blach o grubości 2 mm do 10mm

#### Produkty powiązane

- R-PTK Wkręt konstrukcyjny z łbem podkładkowym i częściowym gwintem
- R-PVS Wkręty konstrukcyjne do drewna
- 4ALL Kołek uniwersalny z wkrętem

#### Materiał podłoża

- Blacha stalowa
- Stal nierdzewna
- Tworzywa sztuczne
- Deska tarasowa
- Drewno
- Płyta wiórowa

#### Zestaw zawiera

- R-PDD18-70 Wiertarko-wkrętarka
- 2 x R-BAT-182001 Akumulator Li-Ion 18V, 2,0 Ah
- R-CHR-181501 Ładowarka 18V 1,5A
- R-RC-4414 Skrzynka systemowa RawlCase

## Dane logistyczne

Indeks	Napięcie akumulatora	Pojemność akumulatora	Ilość akumulatorów w zestawie	Czas ładowania akumulatora	Maksymalny moment obrotowy	Liczba nastawień sprzęgła	Uchwyt wiertarski	Prędkość obrotowa I bieg	Prędkość obrotowa II bieg	Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	Maksymalna średnica wiercenia w metalu	Waga narzędzia bez akumulatora	Waga narzędzia z akumulatorem 2,0 Ah	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[V]	[Ah]	[szt]	[min]	[Nm]		[mm]	[obr/min]	[obr/min]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	kg	kg	
R-PDD18-70-M2	18	2,0	2	60	70	16 + 1	2 - 13	0 - 550	0 - 2000	ø 40	ø 13	1,3	1,7	4,57	4,57	590667 55062 03