

MN-10-55 Wkrętaki izolowane Płaskie

Wkrętaki elektrotechniczne PŁASKIE izolowane do 1000 V z grotem ze stali Cr-V



Certyfikaty i gwarancje:



Cechy i zalety

- Wyposażenie wkrętaków w izolowany korpus umożliwia pracę przy instalacjach pod napięciem do 1000V (urządzenie musi być odłączone od zasilania)
- Wykonanie grotu wkrętaka z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowej zapewnia wysoką trwałość
- Dwukomponentowa ergonomiczna rękojeść zapewnia dobry chwyt zwiększa komfort i precyzję pracy
- Oznakowanie rodzaju grota na rękojeści ułatwia dobór odpowiedniego wkrętaka

Zastosowanie

- Przeznaczony do wszelkich prac z urządzeniami pod napięciem

Użytkownicy

- Elektrycy
- Instalatorzy
- Majsterkowicze
- Mechanicy

Dane techniczne

Indeks	Rozmiar gro- tu płaskiego	Grubość gro- tu płaskiego	Długość ro- bocza wrę- taka	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Waga opako- wania jed- nostkowego	Waga opako- wania zbior- czego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	[kg]	[kg]	
MN-10-551	3,5	0,6	75	12	240	0.53	10.7	5906757268715
MN-10-552	4,0	0,8	100	12	240	0.77	15.5	5906757268722
MN-10-553	5,5	1,0	125	12	144	1.20	14.4	5906757268739
MN-10-554	6,5	1,2	150	12	144	1.44	17.3	5906757268753

Ostrzeżenia



- Uwaga