

MN-68-96 Cienkie ściernice płaskie do cięcia stali

Ściernice płaskie typ 41, o cienkim przekroju, przeznaczone do przecinania stali



Cechy i zalety

- Wysokiej jakości elektrokorund zapewnia długą żywotność produktu
- Cienki przekrój tarczy umożliwia szybsze i dokładniejsze przecinanie oraz wąski rzał
- Spoiwo bakelitowe, wzmocnione siatką, zwiększa wytrzymałość tarczy przy dużej ilości obrotów
- Użycie ziarna w rozmiarze 46 gwarantuje wysoką jakość i precyzję cięcia
- Twardość tarczy S (średnio twarda) zwiększa żywotność i szybkość cięcia

Zastosowanie

- Do przecinania stali zwykłych oraz stopowych
- Przeznaczone do użytku wraz ze szlifierkami kątowymi

Użytkownicy

- Ślusarze
- Blacharze
- Zbrojarze
- Spawacze
- Mechanicy

Produkty powiązane

- MN-93-004 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-011 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-021 Szlifierka kątowa 115 mm, 600 W
- MN-93-022 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-023 Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W
- MN-93-025 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-034 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica zewnętrzna tarczy [mm]	Średnica wewnętrzna tarczy [mm]	Grubość tarczy płaskiej [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
MN-68-961	115	22.23	1	25	500	0.72	14.4	5906757904859
MN-68-962	125	22.23	1	25	600	0.86	20.6	5906757904866
MN-68-963	180	22.23	1.9	25	100	2.9	11.5	5906757904880
MN-68-965	230	22.23	1.9	25	50	5.0	10.0	5906757904873
MN-68-966	115	22.23	1.6	25	500	0.98	19.5	5906757904897
MN-68-967	125	22.23	1.6	25	500	1.12	22.4	5906757904903

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Maksymalna ilość obrotów szlifierki to 80m/s