

MN-68-92 Ściernice wypukłe do szlifowania stali

Ściernice wypukłe typ 27, o obniżonym środku, przeznaczone do szlifowania stali



Cechy i zalety

- Wysokiej jakości elektrokorund zapewnia długą żywotność produktu
- Spoiwo bakelitowe, wzmocnione siatką, zwiększa wytrzymałość tarczy przy dużej ilości obrotów
- Użycie ziarna w rozmiarze 30 zwiększa szybkość szlifowania stali
- Twardość tarczy S (średniotwarda) zwiększa żywotność i szybkość szlifowania

Zastosowanie

- Do szlifowania stali zwykłych oraz stali stopowych
- Przeznaczone do użytku wraz ze szlifierkami kątowymi

Użytkownicy

- Ślusarze
- Blacharze
- Mechanicy
- Spawacze
- Hydraulicy

Produkty powiązane

- MN-93-004 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-011 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-021 Szlifierka kątowa 115 mm, 600 W
- MN-93-022 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-023 Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W
- MN-93-025 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-034 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica zewnętrzna tarczy [mm]	Średnica wewnętrzna tarczy [mm]	Grubość tarczy wypukłej [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
MN-68-921	115	22.23	6	25	100	3.6	14.4	5906757162938
MN-68-922	125	22.23	6	25	100	4.4	17.4	5906757162945
MN-68-923 *	180	22.23	6	25	50	9.0	17.9	5906757162952
MN-68-925	230	22.23	6	10	30	5.9	17.7	5906757162969

* Produkt wycofany z oferty.

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Maksymalna ilość obrotów szlifierki to 80m/s