


MN-78-13 Ściernice diamentowe segmentowe

Ściernice diamentowe segmentowe do ciężkich prac w twardych materiałach



Cechy i zalety

- Unikalny kształt i wysoka jakość segmentów diamentowych umożliwia szybkie cięcie twardych materiałów budowlanych
- Dzięki segmentom bocznym ściernica nie klinuje się w ciętym materiale i pozwala na cięcie po łuku
- Rowki kompensacyjne pozwalają na pracę na sucho bez potrzeby chłodzenia wodą
- Otwór wewnętrzny 22,23 mm umożliwia zastosowanie z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku

Zastosowanie

- Do przecinania kostki brukowej, cegieł, pustaków i betonu
- Przeznaczone do użytku wraz ze szlifierkami kątowymi

Użytkownicy

- Brukarze
- Murarze
- Kamieniarze
- Dekarze
- Instalatorzy

Produkty powiązane

- MN-93-021 Szlifierka kątowa 115 mm, 600 W
- MN-93-022 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-004 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-011 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-023 Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W
- MN-93-025 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-034 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica zewnętrzna tarczy [mm]	Średnica wewnętrzna tarczy [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
MN-78-132	115	22.23	10	100	1.67	16.7	5906757267237
MN-78-133	125	22.23	10	100	2.0	19.7	5906757267244
MN-78-134	180	22.23	10	50	4.3	21.5	5906757267251
MN-78-135	230	22.23	10	20	7.1	14.2	5906757267268

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Maksymalna ilość obrotów szlifierki to 80m/s