


MN-78-21 Ściernice diamentowe pełne do szlifierek kątowych

Ściernice do cięcia gresu i ceramiki ze zwiększoną wysokością nasypu diamentowego



Cechy i zalety

- Pełny kształt i wysoka jakość wieńca diamentowego umożliwia precyzyjne cięcie glazury i innych materiałów ceramicznych
- Zwiększona wysokość nasypu diamentowego zwiększa żywotność całej tarczy
- Otwór wewnętrzny 22,23 mm umożliwia zastosowanie z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku

Zastosowanie

- Do przecinania terakoty, glazury, ceramiki i dachówek
- Przeznaczone do użytku wraz ze szlifierkami kątowymi

Użytkownicy

- Glazurnicy
- Dekarze
- Instalatorzy
- Kamieniarze
- Majsterkowicze

Produkty powiązane

- MN-93-004 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-011 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-021 Szlifierka kątowa 115 mm, 600 W
- MN-93-022 Szlifierka kątowa 125 mm, 900 W
- MN-93-023 Szlifierka kątowa 125 mm, 1010 W
- MN-93-025 Szlifierka kątowa 230 mm, 2300 W
- MN-93-034 Szlifierka kątowa 125 mm, 1200 W

Dane techniczne

Indeks	Średnica zewnętrzna tarczy [mm]	Średnica wewnętrzna tarczy [mm]	Opakowanie jednostkowe [szt]	Opakowanie zbiorcze [szt]	Waga opakowania jednostkowego [kg]	Waga opakowania zbiorczego [kg]	EAN
MN-78-212	115	22.23	10	100	1.45	14.5	5906757273740
MN-78-213	125	22.23	10	100	1.81	18.1	5906757273757
MN-78-214	180	22.23	10	50	4.0	20.0	5906757273764
MN-78-215	230	22.23	10	20	7.0	14.0	5906757273771

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)
- Zawsze używaj ochrony dróg oddechowych (maski)
- Zawsze używaj ochrony słuchu (nauszniki, zatyczki do uszu)
- Zawsze używaj ubrań ochronnych (kombinezon, ogrodniczki, kurtka)
- Maksymalna ilość obrotów szlifierki to 80m/s