


RT-SDSD Wiertło z ogranicznikiem SDS plus

Wiertła ze stoperem SDS plus przeznaczone do wiercenia pod kotwy z gwintem wewnętrznym



Certyfikaty



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła
- Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła
- 3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów
- Płytkę widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- 3 powierzchnie odcięcia urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu

Zastosowanie

- Wiercenie pod kotwy z gwintem wewnętrznym w betonie i betonie zbrojonym
- Przystosowane do pracy wraz z młotowiertarką SDS plus

Produkty powiązane

- R-DCA Kotwa tulejowa ocynkowana z gwintem wewnętrznym
- R-DCA-A4 Nierdzewna kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym

Materiał podłoża

- Beton zbrojony
- Beton



Dane logistyczne

Indeks	Średnica wierce- nia	Długość	Długość robocza	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-SDSD-8/110	8	110	27	1	0.10	20.16	5906675324234
RT-SDSD-10/110	10	110	32	1	0.09	19.11	5906675324241
RT-SDSD-12/130	12	130	42	1	0.14	20.70	5906675324258
RT-SDSD-15/160	15	160	52	1	0.23	18.00	5906675324265