

## RT-TD RoofSystem wiertła stożkowe

Specjalne wiertło stożkowe do adaptera dla zamocowań dachowych ROOFSYSTEM



### Certyfikaty



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła
- Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie
- Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość
- Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia
- Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia

### Zastosowanie

- Wiercenie otworów przez izolacje pod zamocowania fasadowe i dachowe
- Przystosowane do pracy wraz z adapterem RoofSystem

### Produkty powiązane

- RT-ADAP RoofSystem adapter
- R-GOK Tuleja teleskopowa
- GOK, GOK-N + WBT System mocowania dachowego
- GOK75, GOK75-N + WBT System mocowania dachowego

### Materiał podłoża

- Beton
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)
- Cegła pełna



## Dane logistyczne

Indeks	Średnica wierce- nia	Długość	Długość robocza	Ilość	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]	kg	kg	
RT-TD-50-110	5	110	50	1	0.04	0.04	5906675008936
RT-TD-50-160	5	160	100	1	0.05	0.05	5906675046396
RT-TD-80-110	8	110	50	1	0.05	0.05	5906675086170
RT-TD-80-160	8	160	100	1	0.06	0.06	5906675086187