

D-MS Kątownik belkowy równoramienny - typ szeroki

Uniwersalny kątownik równoramienny do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla lepszej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane ptoty, ogrodzenia
- Wzmocnienia regatów drewnianych
- Kątowniki wzmacniające
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub
4. Umieścić drugi element i trwale go przymocować

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiar złącza		
	Wymiary		
	B	H	L
	[mm]		
D-MS-333	30	30	30
D-MS-444	40	40	40
D-MS-666	60	60	60

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-MS-333	30	30	30	250	250	13500	6.8	6.8	395.9	5906675473222
D-MS-444	40	40	40	140	140	2800	7.1	7.1	172.3	5906675473321
D-MS-666	60	60	60	60	60	4800	6.5	6.5	549.2	5906675473420