

D-LW Płytki łącznikowe

Złącza płaskie do różnorodnych zastosowań



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Liniowe zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Profilowane otwory montażowe
- [Polish]: Steel sheet thickness: 2.0 mm, 4.0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Różnorodne mocowania elementów

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:

- Płyta wiórowa
- Drewno klejone

Instrukcja montażu

1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiar złącza						Ilość otworów		
	Wymiary	Grubość	Wymiary	a	b	c	3.8	5.0	6.0
	B	t	L						
	[mm]								
D-LW-40	15	2	40	9	-	-			
D-LW-41	15	2	40	9	-	-	2	-	-
D-LW-50	15	2	50	7	-	-	2	-	-
D-LW-71	15	2	75	10	17	-	-	4	-
D-LW-75	15	2	75	10	17	-	4	-	-
D-LW-100	15	2	100	9	36	-	-	4	-
D-LW-101	15	2	100	9	31	-	4	-	-
D-LW-150	20	4	150	17	40	-	-	-	4
D-LW-190	20	4	190	15	30	30	-	-	6
D-LW-240	20	4	240	22	40	40	-	-	6

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-LW-40	15	40	100	2000	72000	1.00	20.0	750.0	5906675453125
D-LW-41	15	40	100	100		0.70	0.70		5906675119991
D-LW-50	15	50	100	1200	43200	1.00	12.0	462.0	5906675453224
D-LW-71	15	75	100	100	60000	1.60	1.60	990.0	5906675120140
D-LW-75	15	75	100	1200	43200	1.70	20.4	764.4	5906675453323
D-LW-100	15	100	50	1200	43200	0.50	12.0	462.0	5906675453422
D-LW-101	15	100	50	50	40000	1.10	1.10	910.0	5906675120034
D-LW-150	20	150	50	300	16200	3.0	18.0	1002.0	5906675453521
D-LW-190	20	190	50	150	5400	8.0	24.0	894.0	5906675453620
D-LW-240	20	240	50	50	4500	7.7	7.7	723.0	5906675453729